SIMPLE TYPE SNATCH BLOCK (BLACK BLOCK)



Casting body with standard wheel

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B3-75	150	75	22	0.9
B3-100	150	100	22	1.14
B3-120	150	120	22	1.55
B3-140	150	140	26	1.9
B3-160	200	160	26	2.2
B3-180	200	180	28	2.4
B3-190	200	190	28	2.7
B3-200	200	200	28	3
B3-220	250	220	28	3.15
B3-250	250	250	30	3.9
B3-300	300	300	32	4.6



Casting body with volute wheel

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B4-100	150	100	22	1.32
B4-125	150	125	22	1.6
B4-145	150	145	26	1.96
B4-165	200	165	26	2.42
B4-180	200	180	28	2.7
B4-195	200	195	28	3.25
B4-200	200	200	28	3.4
B4-250	250	250	30	4



Casting body with protective frame

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B5-75	150	75	20	1.2
B5-100	150	100	20	1.5
B5-120	150	120	20	1.6
B5-145	150	145	22	1.95
B5-165	200	165	22	2.42
B5-180	200	180	26	2.7
B5-195	200	195	26	3.25
B5-200	200	200	28	3.4
B5-250	250	250	28	4



Casting body with protective frame safety latch

Model	Capacity kg	Sheave Dia in	For Wire Dia in	Weight kg
B6-75	150	75	22	1.1
B6-100	150	100	22	1.2
B6-125	150	125	22	1.4
B6-145	150	145	26	1.55
B6-165	200	165	26	2
B6-180	200	180	28	2.25
B6-195	200	195	28	3.1
B6-200	200	200	28	3.35
B6-250	250	250	30	3.86

HAND WINCH PD







Hand winch without steel wire rope or colour belt

Model	Capacity Rating (lbs/kg)	Gear Ratio	Handle Length (mm)	Hub Size (mm)	Size of wire rope (mm)	Size of color belt (mm)	Qty./ctn (pcs)	G.W/N.W (kg)	Dimension (cm)
Pd06	600/250	3.1:1	165	ø16	ø4.2	1. 0x50	6	13/11	59x26x16
PD08	800/350	3.1:1	175	ø16	ø4. 2	1.5x50	6	14.5/12.5	59x26x16
PD10	1000/450	4.1:1	200	ø18	ø4. 5	1.5x50	6	18/16	66x27x19
PD12	1200/540	4.1:1	225	ø18	ø4. 5	1.4x50	6	18.5/16.5	66x27x19
PD14	1400/620	4.57:1	225	ø18	ø4. 5	1.6x50	6	19/17	67x27x19
PD16	1600/720	5.1:1	225	ø20	ø4. 8	1.6x50	4	15/13	46x31x20
PD18	1800/800	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø4. 8	1.8x50	4	18/16	52x31x20
PD20	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø5	1.8x50	4	19/17	52x31x20
PD20B	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø42	ø5	1.8x50	4	21/18	52x31x20
PD25	2500/1100	4.1:1&9.8:1	275	ø42	ø5	2.0x50	4	22/20	54x31x22

Hand winch with steel wire rope

Model	Capacity Rating (lbs/kg)	Gear Ratio	Handle Length (mm)	Hub Size (mm)	Size of wire rope (mmxm)	Qty./ctn (pcs)	G.W/N.W (kg)	Dimension (cm)
PD06A	600/250	3.1:1	165	ø16	ø4.2x8	6	15/13	59x26x16
PD08A	800/350	3.1:1	175	ø16	ø4. 2x8	6	17/15	59x26x16
PD10A	1000/450	4.1:1	200	ø18	ø4. 5x10	6	20.5/18.5	66x27x19
PD12A	1200/540	4.1:1	225	ø18	ø4. 5x10	6	21/20	66x27x19
PD14A	1400/620	4.57:1	225	ø18	ø4. 5x10	6	21.5/19.5	67x27x19
PD16A	1600/720	5.1:1	225	ø20	ø4. 8x10	4	18.5/16.5	46x31x20
PD18A	1800/800	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø4. 8x10	4	21.5/19.5	52x31x20
PD20A	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø20	ø5x10	4	22.5/20.5	52x31x20
PD20BA	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø42	ø5x10	4	23.5/21.5	52x31x20
PD25A	2500/1100	4.1:1&9.8:1	275	ø42	ø5x10	4	25/23	54x31x22

Hand winch with color belt

Model	Capacity Rating (lbs/kg)	Gear Ratio	Handle Length (mm)	Hub Size (mm)	Size of Color Belt (mmxm)	Qty./ctn (pcs)	G.W/N.W (kg)	Dimension (cm)
PD06B	600/250	3.1:1	165	ø16	1. 0x50x8	6	13.5/11.5	59x26x16
PD08B	800/350	3.1:1	175	ø16	1.5x50x8	6	15/13	59x26x16
PD10B	1000/450	4.1:1	200	ø18	1.5x50x8	6	18.5/16.5	66x27x19
PD12B	1200/540	4.1:1	225	ø18	1.4x50x8	6	19/17	66x27x19
PD14B	1400/620	4.57:1	225	ø18	1.6x50x8	6	19.5/17.5	67x27x19
PD16B	1600/720	5.1:1	225	ø20	1.6x50x8	4	16/14	46x31x20
PD18B	1800/800	4.1:1&9.8:1	250	ø20	1.8x50x8	4	19/17	52x31x20
PD20B	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø20	1.8x50x8	4	20/18	52x31x20
PD20B1	2000/900	4.1:1&9.8:1	250	ø42	1.8x50x8	4	22.5/20.5	52x31x20
PD25B	2500/1100	4.1:1&9.8:1	275	ø42	2.0x50x8	4	22.5/20.5	54x31x22